

Technische Datasheet Mineral Paint

VAN BETON

Mineral Paint biedt een matte afwerking met een fijne korrel, waardoor een unieke structuur ontstaat. Deze verf heeft verschillende applicatiemogelijkheden en is geschikt voor zowel muren als meubels.



Toepassingsmogelijkheden:

Geschikt voor wanden, plafonds en meubels – niet geschikt voor in de douchehoek.

Aanbreng instructies:

Aan te brengen in 1 of 2 lagen op verschillende manieren (zie stap 3).

Droogtijd:

Minimaal 7 uur per laag

Binnen/Buiten:

Binnen

Bescherming verf:

Om de verf te beschermen kun je onze coating aanbrengen.

Verwerkingstemperatuur:

8-30°C

Houdbaarheid:

In onaangebroken verpakking minimaal 2 jaar houdbaar. Koel, droog en vorstvrij opslaan.

Verpakking:

Verkrijgbaar in 5 en 10 liter emmers

Stap-voor-stap handleiding voor Mineral Paint Brush:

Stap 1:

Meng de Mineral Paint goed door met een verfmixer of roerstaaf.

Stap 2:

Giet de verf in een verfbak.

Stap 3:

Kies je gewenste effect:

- Stucco variant: Breng de verf aan in 2 lagen met een blokkwast en schuur de laatste laag (na drogen) met korrel 220 schuurpapier.
- Korrel variant: Breng de verf aan in 2 lagen met een blokkwast zonder schuren.

Stap 4:

Breng de 1e laag aan met een blokkwast, gebruik kruislinks bewegingen.

Stap 5:

Laat de verf minimaal 7 uur drogen en maak je gereedschap goed schoon voor laag 2.

Stap 6:

Breng de 2e laag aan met een blokkwast, opnieuw met kruislinks bewegingen.

Stap 7:

Laat de 2e laag minimaal 7 uur drogen.

Stap 8:

Voor een stucco effect: Schuur het oppervlak met korrel 220 schuurpapier en maak het daarna stofvrij.

VAN BETON



Stap 9:

Breng eventueel een coating aan voor extra bescherming en een diepere kleur-nuance.

Benodigheden:

- Verfmixer
- Verfbak
- Blokkwast
- Tape
- Stoffer
- Coating (optioneel)
- Schuurpapier 220 (optioneel)

Verbruik:

Ca. 1,5 - 2 m² per liter (2 lagen)

