

Lime Paint is een minerale verf op waterbasis, geformuleerd met natuurlijke pigmenten. Het creëert een ademende, matte afwerking met een levendig, wolkerig effect.



Toepassing Lime Paint:

(Let erop dat je de oppervlakte eerst voorziet van een primer)

Stap 1: Meng de lime Paint goed door met een verfmixer of roerstaaf

Stap 2: Giet de verf in een verfbak of werk direct vanuit het blik

Stap 3: Breng de 1e laag Lime Paint kruislings aan met een blokkwast

Stap 4: Laat de verf min. 6 uur drogen en maak je blokkwast goed schoon voor laag 2

Stap 5: Breng de 2e laag Lime Paint kruislinks aan met een blokkwast. (2e laag optioneel tot 30% verdunnen voor een nog meer wolkerig effect)

Stap 6: Laat de 2e laag min. 6 uur drogen

Stap 7: Breng eventueel een coating aan. De verf is niet afneembaar zonder coating.

Let op: mocht je de Lime Paint voorzien van een coating laag, dan moet de verf min. 1 week drogen. Zo voorkom je witte vlekken.

Benodigheden:

- Verfmixer
- Blokkwast
- Verfbak
- Tape

Toepassingsmogelijkheden: Geschikt voor wanden en plafonds – niet geschikt voor in vochtige ruimtes. Hiervoor raden we onze Mineral Paint aan.

Geschikte ondergronden: Voor onze Lime Paint zijn gestucte wanden en plafonds, gipsplaten, en renovlies- of glasvliesbehang. Het is belangrijk dat de ondergrond strak en egaal is. Bij zichtbare naden of gaten adviseren we om deze eerst goed te vullen en vlak te maken. Voor het beste resultaat raden wij aan altijd onze Lime Primer te gebruiken voordat je de Lime Paint aanbrengt.

Aanbreng instructies: Aan te brengen in twee lagen met een blokkwast. Omdat het een natuurlijk product is, adviseren wij om het binnen 1 tot 2 weken aan te brengen. Na deze periode kan de kleur mogelijk veranderen.

Droogtijd: Minimaal 6 uur

Binnen/buiten: Binnen

Bescherming verf: Om de Lime Paint te beschermen tegen vocht en vuil, adviseren wij het gebruik van onze speciale coating. Zonder deze afwerklaag is de verf niet afneembaar.

Let op: De coating mag pas na minimaal één week droging van de Lime Paint worden aangebracht. Dit voorkomt ongewenste effecten zoals witte vlekken en zorgt voor een optimale hechting en bescherming.

Verwerkingstemperatuur: 8-30°C



Houdbaarheid: Bewaren in de oorspronkelijke verpakking, op een droge en vorstvrije plek. Kalkverf is tenminste houdbaar tot 6 maanden na leverdatum.

Verpakking: 2,5 - 5 liter blik

Verbruik: Ca. 6-10 m² per liter (2 lagen)

Belangrijke informatie over Lime Paint

Onze Lime Paint is beschikbaar in een uitgebreid kleurenpalet, op maat gemaakt naar jouw wensen. Aangezien dit een natuurlijk product is, kunnen er lichte kleurafwijkingen optreden tussen verschillende batches. Controleer daarom altijd de kleur voordat je begint met schilderen. Let op: op kleur gemengde verf kan niet geretourneerd worden.

In tegenstelling tot standaard muurverf, die na droging vaak donkerder wordt, droogt Lime Paint juist lichter op. Dit unieke effect benadrukt de natuurlijke, levendige uitstraling. Omdat Lime Paint met de hand wordt geproduceerd, kunnen kleine kleurverschillen optreden tussen blikken. Om kleurconsistentie te garanderen, raden wij aan nieuwe blikken vooraf te mengen en over te stappen op een nieuwe wand bij gebruik van een ander blik.

Bij lichte tinten kunnen de subtiele kleurschakeringen minder prominent zijn. Het uiteindelijke resultaat wordt beïnvloed door meerdere factoren, zoals de ondergrond en de applicatietechniek. Volg daarom onze specifieke verwerkingsinstructies zorgvuldig. Variaties in het schaduweffect van Lime Paint zijn een natuurlijk kenmerk van het product en vormen geen grond voor reclamatie.

Verbruik en Tips: Lime Paint verbruikt gemiddeld 6-10 m² per liter. Bij een tweede laag kun je ervoor kiezen deze tot 30% met water te verdunnen. Dit is optioneel en creëert een meer wolkerig effect. Het uiteindelijke verbruik is afhankelijk van factoren zoals de ondergrond, voorbereiding, en applicatietechniek. Bestel voldoende verf om kleurverschillen tussen batches te voorkomen. Meng bij een tekort een nieuw blik met de resterende verf voor een consistent resultaat.

Milieu- en veiligheidsinformatie: Bevat geen oplosmiddelen of schadelijke stoffen. Zorg voor adequate ventilatie tijdens het aanbrengen.

Onderhoudstips: Lime Paint is een kwetsbaar product. Het bijwerken van kleine beschadigingen of plekken wordt afgeraden, omdat deze zichtbaar kunnen blijven. Voor een betere bescherming tegen vuil en vlekken, en om de wand makkelijker reinigbaar te maken, adviseren we het gebruik van onze Coating, vooral in intensief gebruikte ruimtes zoals trapopgangen en keukens.

Let op: Als er toch een beschadiging ontstaat, of als je na de eerste of tweede laag reparaties aan de muur hebt uitgevoerd, moet het volledige oppervlak opnieuw worden behandeld. Dit betekent dat je eerst de muur opnieuw een primer laag aanbrengt en daarna een volledige nieuwe laag Lime Paint aanbrengt voor een consistent resultaat.

Afval

Lege verfblikken: Restafval.

Opgedroogde verf: Restafval.

Verwerkingsmaterialen: Restafval.

Verfresten: Chemisch afval



Kenmerken: Geen/zeer weinig oplosmiddelen. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan de Arbo

Veiligheid: Gevaar. Calciumdihydroxide. Titaandioxide. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Bij het inwinnen van medisch advies de verpakking of het etiket meenemen. Buiten het bereik van kinderen houden. Voor gebruik het etiket lezen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/ gehoorbescherming. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket). Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Smitnevel niet inademen

